

ลำดับ	รายการ	รูปร่าง	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	ขอบ Anodize (นน./เส้น) (ไมขอบ, ขอบขาว, ขอบชา)			อบสี Powder coating (นน./เส้น) (อบขาวนม, อบขาวฟ้า)			เส้น /มัด
					ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	
1	กล่อง 1-3/4" x 1-3/4"		6.00	บาง	1.70	2.10	1.90	1.80	2.30	2.05	4
2			6.00	1.2	2.20	2.40	2.30	2.40	2.70	2.55	4
3			6.00	1.5	2.80	3.00	2.90	2.80	3.30	3.05	4
4	กล่อง 1" x 3"		6.00	1.0	3.10	3.30	3.20	3.30	3.60	3.45	4
5	กล่อง 1" x 4"		6.00	1.0	4.00	4.30	4.15	4.20	4.60	4.40	4
6	กล่อง 1-3/4" x 3"		6.00	1.0	3.70	4.00	3.85	3.70	4.30	4.00	2
7	กล่อง 1-3/4" x 4"		6.00	1.0	4.50	4.80	4.65	4.50	5.10	4.80	2
8	กล่องเรียบ		6.40	บาง	2.30	2.70	2.50	2.50	3.10	2.80	4
9			6.40	0.8	2.80	3.20	3.00	3.20	3.50	3.35	4
10			6.40	1.0	3.40	3.70	3.55	3.60	3.90	3.75	4
11			6.40	1.2	3.80	4.30	4.05	4.00	4.50	4.25	4
12	ดบเรียบ		6.40	บาง	1.20	1.40	1.30	1.30	1.60	1.45	10
13			6.40	1.0	1.50	1.70	1.60	1.70	2.00	1.85	10
14			6.40	1.2	1.80	2.10	1.95	2.10	2.40	2.25	10
15	กล่องร่อง		6.40	บาง	3.30	3.70	3.50	3.50	4.10	3.80	4
16			6.40	1.0	3.80	4.20	4.00	4.10	4.50	4.30	4
17			6.40	1.2	4.80	5.20	5.00	5.00	5.50	5.25	4
18	ดบร่อง		6.40	บาง	1.50	1.90	1.70	1.70	2.10	1.90	6
19			6.40	1.0	2.00	2.30	2.15	2.20	2.60	2.40	6
20			6.40	1.2	2.40	2.70	2.55	2.70	3.00	2.85	6
21	กล่องเปิด		6.40	บาง	3.00	3.40	3.20	3.20	3.70	3.45	4
22			6.40	1.0	3.60	3.90	3.75	3.80	4.10	3.95	4
23			6.40	1.2	4.00	4.30	4.15	4.20	4.60	4.40	4
24	ฝาปิด		6.40	บาง	1.30	1.50	1.40	1.30	1.60	1.45	12
25			6.40	1.0	1.60	1.90	1.75	1.70	2.10	1.90	12
26			6.40	1.2	2.00	2.30	2.15	2.20	2.40	2.30	12

ลำดับ	รายการ	รูปร่าง	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	ขอบ Anodize (นน./เส้น) (ไมขอบ, ขอบขาว, ขอบชา)			อบสี Powder coating (นน./เส้น) (อบขาวนม, อบขาวฟ้า)			เส้น/มัด
					สีดำ	ค่าสูง	เจสีย	สีดำ	ค่าสูง	เจสีย	
27	กล่องแจ๊คสัน		6.40	1.0	3.60	3.90	3.75	3.60	4.20	3.90	4
28			6.40	1.2	4.00	4.50	4.25	4.30	4.60	4.45	4
29	ฝาแจ๊คสัน		6.40	1.0	1.70	2.00	1.85	1.80	2.10	1.95	10
30			6.40	1.2	2.10	2.60	2.35	2.20	2.70	2.45	10
31	คิ้วประตูสวิง		6.00	บาง	0.40	0.60	0.50	0.50	0.60	0.55	20
32	คิ้วลอยเท เล็กมน 1-3/4		6.40	บาง	0.50	0.60	0.55	0.60	0.70	0.65	20
33	คิ้วลอยเท ใหญ่มน 1-3/4		6.40	บาง	0.90	1.10	1.00	1.00	1.20	1.10	20
34	ชนกลางรางแขวน		6.40	1.1	2.80	3.00	2.90	2.80	3.10	2.95	6
35	เสาบนสวิง		6.40	บาง	3.30	3.70	3.50	3.50	4.00	3.75	4
36			6.40	1.2	4.00	4.50	4.25	4.20	4.80	4.50	4
37			6.40	1.5	5.10	5.50	5.30	5.30	5.80	5.55	4
38	เสาล่างสวิง		6.40	บาง	4.30	4.80	4.55	4.50	5.10	4.80	4
39			6.40	1.2	5.10	5.50	5.30	5.30	5.80	5.55	4
40			6.40	1.5	6.10	6.50	6.30	6.30	6.80	6.55	4
41	เสาช้างสวิง		6.40	บาง	3.20	3.70	3.45	3.50	4.00	3.75	4
42			6.40	1.2	4.00	4.50	4.25	4.20	4.80	4.50	4
43			6.40	1.5	5.10	5.50	5.30	5.30	5.80	5.55	4
44	ขอยล็อกฟักสวิง		6.40	บาง	2.50	2.80	2.65	2.50	3.00	2.75	6
45	รางแขวนใหญ่		6.00	1.0	2.30	2.70	2.50	2.50	3.00	2.75	8
46			6.00	1.2	3.30	3.80	3.55	3.70	4.10	3.90	8
47	รางแขวนเล็ก		6.00	1.0	2.30	2.80	2.55	2.30	3.00	2.65	8
48	ธรณีสวิง (ขาสูง)		6.40	1.5	3.50	3.80	3.65	3.70	4.10	3.90	5
49	รางบน บานเลื่อน		6.40	บาง	1.90	2.30	2.10	2.10	2.40	2.25	6
50			6.40	1.0	2.50	2.70	2.60	2.80	3.00	2.90	6
51			6.40	1.2	3.00	3.20	3.10	3.20	4.00	3.60	6
52	รางล่าง บานเลื่อน		6.40	บาง	1.90	2.30	2.10	2.10	2.50	2.30	6
53			6.40	1.0	2.40	2.70	2.55	2.80	3.00	2.90	6
54			6.40	1.2	3.00	3.20	3.10	3.60	4.00	3.80	6

ลำดับ	รายการ	รูปร่าง	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	ทุบ Anodize (นน./เส้น) (ไม่ทุบ, ทุบขาว, ทุบชา)			อบสี Powder coating (นน./เส้น) (อบขาวนม, อบขาวฟ้า)			เส้น /มัด
					ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	
55	รางข้าง บานเลื่อน		6.40	บาง	1.60	2.00	1.80	1.90	2.10	2.00	6
56			6.40	1.0	2.10	2.30	2.20	2.30	2.60	2.45	6
57			6.40	1.2	2.60	2.80	2.70	2.80	3.10	2.95	6
58	เสาก๊วยบานเลื่อน		6.40	บาง	1.90	2.20	2.05	2.10	2.40	2.25	6
59			6.40	1.0	2.50	2.70	2.60	2.50	3.00	2.75	6
60			6.40	1.2	3.00	3.30	3.15	3.10	3.50	3.30	6
61	เสากฎแฉบบานเลื่อน		6.40	บาง	1.90	2.20	2.05	2.10	2.30	2.20	6
62			6.40	1.0	2.50	2.70	2.60	2.70	3.00	2.85	6
63			6.40	1.2	3.00	3.30	3.15	3.20	3.50	3.35	6
64	เสาช้างตายบานเลื่อน		6.40	บาง	1.30	1.50	1.40	1.50	1.80	1.65	6
65			6.40	1.0	1.60	1.80	1.70	1.90	2.10	2.00	6
66			6.40	1.2	1.90	2.20	2.05	2.20	2.60	2.40	6
67	ขวางบนบานเลื่อน		6.40	บาง	1.50	1.80	1.65	1.70	1.90	1.80	6
68			6.40	1.0	1.90	2.10	2.00	2.00	2.30	2.15	6
69			6.40	1.2	2.30	2.50	2.40	2.50	2.80	2.65	6
70	ขวางล่างบานเลื่อน		6.40	บาง	2.00	2.30	2.15	2.30	2.50	2.40	6
71			6.40	1.0	2.50	2.70	2.60	2.70	2.90	2.80	6
72			6.40	1.2	3.00	3.30	3.15	3.20	3.50	3.35	6
73	ชนกลางบานเลื่อน		6.40	บาง	0.80	1.10	0.95	0.90	1.30	1.10	12
74			6.40	1.0	1.30	1.50	1.40	1.40	1.80	1.60	12
75	กรอบมุ้งบานเลื่อน		6.10	บาง	1.20	1.50	1.35	1.30	1.60	1.45	10
76			6.10	1.0	1.60	1.80	1.70	1.70	2.10	1.90	10
77			6.10	1.2	1.90	2.20	2.05	2.00	2.40	2.20	10
78	ธรณีบานเลื่อน		6.40	บาง	0.80	1.00	0.90	0.90	1.10	1.00	20
79			6.40	1.0	1.20	1.40	1.30	1.20	1.50	1.35	20
80	ชนกลางมุ้งบานเลื่อน		6.40	1.0	0.60	0.70	0.65	0.70	1.00	0.85	20
81	ต่อกระฉาก		6.40	บาง	1.60	2.00	1.80	1.80	2.10	1.95	6

ลำดับ	รายการ	รูปร่าง	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	ชุบ Anodize (นน./เส้น) (ไม่ชุบ, ชุบขาว, ชุบชา)			อบสี Powder coating (นน./เส้น) (อบขาวนํม, อบขาวฟ้า)			เส้น /มัด
					ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	
82	L กั้นตง		6.00	1.0	0.53	0.73	0.63	0.53	0.78	0.66	40
83	L ข้อตอ 1" x 1" (ไม่ชุบ)		6.00	1.3	1.00	1.20	1.10				10
84			6.00	1.5	1.30	1.50	1.40				10
85			6.00	2.2	1.60	1.80	1.70				10
86	เฟรมบนติดกลอง (1-3/4)		6.40	บาง	4.20	4.80	4.50	4.70	5.20	4.95	2
87			6.40	1.2	5.80	6.20	6.00	5.80	6.30	6.05	2
88	เฟรมล่างติดกลอง (1-3/4)		6.40	บาง	4.20	4.80	4.50	4.70	5.20	4.95	2
89			6.40	1.2	5.00	5.50	5.25	5.50	5.90	5.70	2
90	เฟรมข้างติดกลอง (1-3/4)		6.40	บาง	4.30	4.80	4.55	4.70	5.10	4.90	2
91			6.40	1.2	5.20	5.60	5.40	5.50	5.60	5.55	2
92	กรอบในกระทง UN		6.40	1.2	3.10	3.50	3.30	3.30	3.80	3.55	6
93	กรอบนอกกระทง UN		6.40	1.3	2.60	2.80	2.70	2.80	3.10	2.95	8
94	คิ้วบานกระทง UN		6.40	บาง	0.80	1.00	0.90	0.80	1.20	1.00	20
95	ลูกฟักกระทง UN		6.40	1.1	3.00	3.50	3.25	3.00	3.70	3.35	4
96	ขอยลูกฟักกระทง		6.40	1.1	2.50	2.90	2.70	2.50	3.20	2.85	4
97	L ข้อตอกระทง(ไม่ชุบ)		6.00	6.8	7.90	8.50	8.20	-	-	-	2
98	เฟรมบนติดกลอง (1-1/2)		6.40	บาง	4.15	4.60	4.38	4.40	4.90	4.65	2
99			6.40	1.2	5.30	5.60	5.45	5.40	5.80	5.60	2
100	เฟรมล่างติดกลอง (1-1/2)		6.40	บาง	4.20	4.60	4.40	4.50	4.90	4.70	2
101			6.40	1.2	5.20	5.50	5.35	5.40	5.80	5.60	2
102	เฟรมข้างติดกลอง (1-1/2)		6.40	บาง	3.80	5.20	4.50	4.20	4.60	4.40	2
103			6.40	1.2	4.90	5.30	5.10	5.40	5.70	5.55	2

ลำดับ	รายการ	รูปร่าง	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	ชุบ Anodize (นน./เส้น) (ไม่ชุบ, ชุบขาว, ชุบชา)			อบสี Powder coating (นน./เส้น) (อบขาวนม, อบขาวฟ้า)			เส้น /มัด
					ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	ค่าต่ำ	ค่าสูง	เฉลี่ย	
104	ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า		6.00	0.7	2.40	2.90	2.65	2.40	3.00	2.70	5
105			6.00	1.0	3.60	3.90	3.75	3.60	4.10	3.85	5